

TUBI IN PLASTICA E SPIRALI

PLASTIC TUBES AND SPIRALS

Tubo in Poliuretano: blu

Polyurethane hose: blue



Code	Ø1	Ø2	PU	PS	R	Q.tà
TUPO42B	4,0	2,0	15	60	11	100 mt
TUPO425B	4,0	2,5	10	40	15	100 mt
TUPO64B	6,0	4,0	10	40	18	100 mt
TUPO86B	8,0	6,0	7	28	35	100 mt
TUPO108B	10,0	8,0	5,5	22	43	100 mt
TUPO129B	12,0	9,0	6	25	50	100 mt

Allungamento alla rottura / Extension to the breakup : 500%
Temperatura di utilizzo / Use temperature : -40°C / + 60 °C
Norme / Norms : DIN53453 - DIN EN ISO 159
Pressione di utilizzo / Use pressure : PU (bar 23°C)
Pressione di scoppio / Burst pressure : PS (bar 23°C)
Raggio di curva / Ray of curve : R (mm 23°C)
Colori disponibili / Available colors : Nero/Black , Giallo/Yellow , Rosso/Red , Verde / Green

Tubo in Polietilene: azzurro

Polyethylene hose: light blue



Code	Ø1	Ø2	PU	PS	R	Q.tà
TUPE42A	4,0	2,0	18,5	75	20	100 mt
TUPE64A	6,0	4,0	10	70	40	100 mt
TUPE86A	8,0	6,0	7,5	30	50	100 mt
TUPE108A	10,0	8,0	6	25	120	100 mt

Allungamento alla rottura / Extension to the breakup : 400%
Temperatura di utilizzo / Use temperature : -20°C / + 60 °C
Norme / Norms : D.M. 21/03/73 suc. - FDA21 CFR177.1520- Farmacopea Europea - Direttiva 2002/72/CEE D.M. n° 174 del 06/04/04
Pressione di utilizzo / Use pressure : PU (bar 23°C)
Pressione di scoppio / Burst pressure : PS (bar 23°C)
Raggio di curva / Ray of curve : R (mm 23°C)
Colori disponibili / Available colors : Nero/Black , Blu/Blue , Giallo/Yellow , Rosso/Red , Verde / Green

Tubo in Rilsan PA12: azzurro

Rilsan PA12 hose: light blue



Code	Ø1	Ø2	PU	PS	R	Q.tà
TURIL1242A	4	2	44	130	15	100 mt
TURIL12425A	4	2,5	36	108	20	100 mt
TURIL1264A	6	4	27	81	30	100 mt
TURIL1286A	8	6	20	60	40	100 mt
TURIL12108A	10	8	15	45	60	100 mt
TURIL121210A	12	10	13	39	85	100 mt

Allungamento alla rottura / Extension to the breakup : >300%
Temperatura di utilizzo / Use temperature : -40°C / + 70 °C
Norme / Norms : ISO 1874 - DIN 73378
Pressione di utilizzo / Use pressure : PU (bar 23°C)
Pressione di scoppio / Burst pressure : PS (bar 23°C)
Raggio di curva / Ray of curve : R (mm 23°C)
Colori disponibili / Available colors : Nero/Black , Blu/Blue , Giallo/Yellow , Rosso/Red , Verde / Green

Spirale in Poliuretano 95ShA: blu
Polyurethane spiral hose 95ShA: blue

Code	Ø1	Ø2	ØD	L	PU	PS	Q.tà
SPP08555B	8	5,5	30	5,0m	9	36	1pz
SPP085510B	8	5,5	30	10,0m	9	36	1pz
SPP010655B	10	6,5	40	5,0m	7	28	1pz
SPP0106510B	10	6,5	40	10,0m	7	28	1pz



Allungamento alla rottura / Extension to the breakup : 550%
 Temperatura di utilizzo / Use temperature : -40°C / + 60 °C
 Norme / Norms : DIN53453 - DIN EN ISO 159
 Pressione di utilizzo / Use pressure : PU (bar 23°C)
 Pressione di scoppio / Burst pressure : PS (bar 23°C)
 Colori disponibili / Available colors : Giallo/Yellow

Spirale in Poliuretano 98ShA: blu
Polyurethane spiral hose 98ShA: blue

Code	Ø1	Ø2	ØD	L	PU	PS	Q.tà
SSPOF855B	8	5	40	5,0m	13	52	1pz
SPP0F8510B	8	5	40	10,0m	13	52	1pz
SPP0F106510B	10	6,5	40	10,0m	10	40	1pz



Allungamento alla rottura / Extension to the breakup : 500%
 Temperatura di utilizzo / Use temperature : -40°C / + 60 °C
 Norme / Norms : DIN53453 - DIN EN ISO 159
 Pressione di utilizzo / Use pressure : PU (bar 23°C)
 Pressione di scoppio / Burst pressure : PS (bar 23°C)
 Colori disponibili / Available colors : -

Spirale in Rilsan PA12: blu
Rilsan PA12 spiral hose: blue

Code	Ø1	Ø2	Ø	L	PU	PS	Q.tà
SPRIL126430B	6	4	50	30,0m	27	81	1pz
SPRIL128615B	8	6	70	15,0m	20	60	1pz
SPRIL128630B	8	6	70	30,0m	20	60	1pz
SPRIL1210815B	10	8	85	15,0m	15	45	1pz
SPRIL1210830B	10	8	85	30,0m	15	45	1pz



Allungamento alla rottura / Extension to the breakup : 500%
 Temperatura di utilizzo / Use temperature : -40°C / + 60 °C
 Norme / Norms : DIN53453 - DIN EN ISO 159
 Pressione di utilizzo / Use pressure : PU (bar 23°C)
 Pressione di scoppio / Burst pressure : PS (bar 23°C)
 Colori disponibili / Available colors : Arancio/Orange

Staffa fissatubo Hose clamp



Code	Ø	POS	Q.tà
STF4	4	10	10 pz
STF6	6	10	10 pz
STF8	8	10	10 pz
STF10	10	10	10 pz
STF12	12	4	10 pz
STF14	14	4	10 pz